



DEZINFEKČIA A ČISTENIE

Akciová ponuka platná
od 1.3. do 30.9.2024

ČISTÝ VZDUCH BEZ ZÁPACHU A PLESNÍ



Dezinfekčný sprej

- Spoľahlivo odstraňuje choroboplodné zárodky, baktérie, plesne a huby ako aj nepríjemný zápach.
- Účinný v prevencii proti dýchacím ťažkostiam a alergiám.
- Jednoducho a rýchlo - žiadna nákladná demontáž ani časovo náročné čistenie.
- Priama a presná aplikácia prostriedku na výmenník klimatizácie pomocou dlhej aplikačnej hadičky so špeciálnou dýzou.

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0893 764 10

Obsah: 5 l

Obj.č.

0893 764 05

Náhradná aplikačná hadica

Obj.č.

0891 764 12



Antibakteriálny čistič klimatizácie QUICK FRESH ACTIVE PLUS

Na rýchle a účinné odstránenie zápachov a baktérií v priestoroch interiéru a klimatizačných systémoch vozidiel.

- Spoľahlivo odstraňuje nepríjemné zápachy, ktoré spôsobujú baktérie vo vzduchovodoch klimatizačných jednotiek a v interiéroch vozidiel.
- Ióny striebra vďaka svojmu dezinfekčnému účinku zabraňujú rozširovaniu zápachu.

NOVINKA!

Obsah: 100 ml

Obj.č. 0893 764 654

Odstraňovač zápachov Quick Fresh Turbo



Na účinné odstraňovanie zápachov v interiéroch. Zloženie: kompozícia vonných olejov, etanol + hnací plyn. Ovocná vôňa - čerstvý a príjemný vzduch. Neobsahuje: žiadne biocídy. Jednorazová aplikácia "one shot". Balenie: 12 ks (v displej kartóne pre ďalší predaj).

Univerzálny: pre osobné a nákladné vozidlá, obytné prívesy, autobusy a iné prostriedky hromadnej dopravy, rôzne verejné priestory ako napr. fitnessové centrá, hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod. Vhodné aj do domácnosti a na voľný čas.

Aplikácia v budovách: dózu aktivujte v strede miestnosti jedným dlhým stlačením striekacej hlavy tak, aby sa vyprázdnil celý jej obsah.

Aplikácia vo vozidle (sedan): automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorené dvere vodiča do interiéru. Potom dvere zatvorte a počkajte 5 až 10 minút, kým bude prostriedok pôsobiť. Následne kabínu dobre vyvetrajte tak, že otvoríte dvere na strane vodiča i spolujazdca.

Aplikácia vo vozidle (kombi a transportér): Automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorený batožinový priestor/zadnú kapotu. Potom postupujte rovnako ako pri sedanoch.

Obsah: 40 ml

Obj.č. 0893 764 640

Generátor ozónu



Ozónový generátor AirClean 5G-WL Vám pomôže neutralizovať vzduch v miestnostiach, ktoré sú vystavené silnému zápachu, napríklad aj zatuchnutý zápach spôsobený povodňami či požiarom. Ozónové generátory sa používajú pri sanačných a renovačných prácach v interiéri a na stavbách i na dezinfekciu vzduchu uzavretých priestorov, v autodielenkách, hotelierstve, v sanitárnych zariadeniach a odpadových priestoroch, ale sú tiež vhodné na odstránenie zápachu z cigariet alebo zvierat napríklad vo vozidlách alebo lodiach.

Vlastnosti:

- Umývateľný, ľahko vyberateľný filter.
- Nákladovo efektívne vďaka nízkej spotrebe energie.
- Kompaktný, robustný a ľahko prenosný.

Model	AIRCLEAN 5G-WL
Produkcia ozónu	5 000 mg / h
Výkon	65 W
Časovač	do 120 min
Skriňa	práškovolakovaná oceľ
Filter	ušľachtilá oceľ

Obj.č. 5997 636 620



Aplikačná pištoľ pre prostriedok na čistenie a dezinfekciu plôch

- Ľahká regulácia intenzity rozprašovania.
- 100% vyhotovenie z plastu.
na 16 aplikácií (dezinfekcií klimatizácií).

Obj.č. 0891 764 1



Kontrastné ochranné okuliare, žlté

Ochranné okuliare na UV detekciu únikov s prostriedkom na UV detekciu únikov v klimatizačných jednotkách (automobily a nákladné vozidlá). Identifikujú stopy farbiva v ropných a kvapalných potrubiach. Žltá šošovka. Plná plastová konštrukcia.

Obj.č.
0764 000 103



LED UV baterka

Na vyhľadávanie únikov z klimatizácií vozidiel (v kombinácii s aditívom na lokalizáciu netesností). Ľahšie vyhľadávanie únikov ako pri použití štandardného odrého svetla. Kryt z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. Pozlátené kontakty - žiadna korózia, vynikajúci kontakt s malým prechodovým odporom. Vrátane batérii a puzdra na opasok.

Obj.č.
0827 807 201



Vyhľadávač netesností Plus

Pena na rýchle a bezpečné vyhľadávanie netesných miest, mikro únikov a mikroskopických trhlín v tlakových systémoch. Môže sa použiť aj na vyhľadávanie únikov horľavých plynov. Použitelný do teploty -15 °C. Neutrálne pH. Nekorozívny.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0890 27



Aditívum na vyhľadávanie netesností

Florescenčné aditíva na lokalizáciu netesností v klimatizáciách s chladiacim médiom R134a. Ľahké a rýchle použitie. Úspora nákladov a času. Pri servisných úkonoch nepotrebujete servisný prístroj na servis klimatizácií.

Kartuša: 7,5 ml
Obj.č. 0892 764 010

Nádoba: 240 ml
Obj.č. 0892 764 034



Olej POE 100

Do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické). Vynikajúca odolnosť proti potenciálnemu zvodovému elektrickému prúdu vo vysokonapäťových systémoch klimatizačných zariadení.

Obsah 210 ml
Obj.č. 0892 764 045



Univerzálny olej pre kompresory PRO

So špeciálnou prísadou odsúhlasenou pre technológiu kompresorov. Miešateľný s olejom PAG a esterovým olejom. Jeden olej pre všetky oblasti použitia. Kompatibilný s nasledovnými chladiacimi médiami: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0892 764 123



Olej na vákuové čerpadlá

Olej na údržbu vákuových čerpadiel v zariadeniach na servis klimatizácií. Dlhšia životnosť zariadení na servis klimatizácií. Zníženie opotrebovania. Ochrana železných a farebných kovov proti korózii. Vysoká odolnosť proti oxidácii. Veľmi dobrá znášateľnosť s materiálmi. Vhodný do bežných vákuových čerpadiel - aj v oblasti vysokého vákua. Ideálny na zabudované vákuové čerpadlá v zariadeniach na servis klimatizácií.

Obsah: 250 ml

Obj.č. 0892 764 300



Vyhľadávač netesností

Zisťuje netesnosti v pneumatických a plynových systémoch. Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá detekcia netesností nachádzajúcich sa pod tlakom. Prípravok je nehorľavý, takže sa môže použiť aj na detekciu netesných miest prístrojov, nádob a vedení s horľavými plynmi.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0890 20



Chladivo R134a

Príslušenstvo na údržbu, opravy a plnenie klimatizačných zariadení motorových vozidiel s náplňou chladiva R134a.

Certifikovaná vratná fľaša, s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 12 kg

Obj.č. 0892 764 001



Chladivo R1234yf

Chladivo do klimatizačných systémov vozidiel bez farby, zápachu a chuti a netoxické. Certifikovaná, stabilná, opakovane použiteľná fľaša s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 5 kg

Obj.č. 0892 123 450



Olej PAG Premium OLEJ-PAG-46 PREMIUM

Prémiový PAG (polyalkylénglykol) klimatizačný kompresorový olej na mazanie klimatizačných systémov vozidiel s chladivami R1234yf a R134a. Bod vzplanutia min. 230 °C. Hustota 0,993 g/cm³/Viskozita/konzistencia Tekutý Viskozita základného oleja, kinematická 100 cSt

Obsah: 250 ml
Obj.č. 0892 764 255



Olej PAG Premium OLEJ-PAG-100 PREMIUM

Prémiový PAG (polyalkylénglykol) klimatizačný kompresorový olej na mazanie klimatizačných systémov vozidiel s chladivami R1234yf a R134a. Bod vzplanutia min. 230 °C. Hustota 0,993 g/cm³/Viskozita/konzistencia Tekutý Viskozita základného oleja, kinematická 100 cSt

Obsah: 250 ml
Obj.č. 0892 764 252



Prísada do klimatizácie na zastavenie únikov

Na preventívne použitie, na utesnenie mierne poškodených a lámavých tesniacich krúžkov v klimatizačných jednotkách R134a. TCP znižuje opotrebovanie. Dlhšia prevádzková životnosť kompresora. Zlepšuje životnosť kompresora. Znižuje hluk, ktorý vzniká v kompresore. (Trikrezylfosfát) Prísada špeciálne vyvinutá kompresory klimatizácie vozidiel na zníženie mechanického opotrebovania (trenia) v kompresore (piest a pod.) Kompatibilná s olejom PAG a esterovým olejom

Obsah: 30 ml
Obj.č. 0892 764 500



Plniaci adaptér

Skrutkový adaptér na plnenie všetkých kvapalín klimatizácie. Na použitie s klimatizačnými jednotkami R134a. Vhodný na použitie v tlakových alebo odsávacích systémoch.

Hmotnosť: 563 g

Obj.č. 0764 000 124



Adaptér na doplnenie prísady na detekciu úniku

Na doplnenie prísady na detekciu úniku (obj. č. 0892 764 010) cez nízkotlakovú stranu.

Typ chladiva: R134a

Hmotnosť: 186 g

Obj.č. 0764 000 114



Digitálny LED teplomer

S kontaktným snímačom. Umožňuje merať teploty vo vykurovacích, klimatizačných a ventilačných systémoch. Rozsah merania teploty min./max. -50 do 200 °C

Hmotnosť: 186 g

Obj.č. 0764 000 013



Vytlačacia pištoľ Na prísadu na detekciu netesností klimatizačných zariadení

Obj.č. 0891 764 010



DEZINFEKČIA KLIMATIZÁCIE

Würth spol. s r.o.
Príbylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
03/2024 · akcia027

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.