



# DEZINFEKČIA A ČISTENIE

Akciová ponuka platná  
od 1.3. do 30.9.2024

# ČISTÝ VZDUCH BEZ ZÁPACHU A PLESNÍ



## Dezinfekčný sprej

- Spoľahlivo odstraňuje choroboplodné zárodky, baktérie, plesne a huby ako aj nepríjemný zápach.
- Účinný v prevencii proti dýchacím ťažkostiam a alergiám.
- Jednoducho a rýchlo - žiadna nákladná demontáž ani časovo náročné čistenie.
- Priama a presná aplikácia prostriedku na výmenník klimatizácie pomocou dlhej aplikačnej hadičky so špeciálnou dýzou.

Obsah: 300 ml

**Obj.č. 0893 764 10**

Obsah: 5 l

**Obj.č.**

**0893 764 05**

## Náhradná aplikačná hadica

**Obj.č.**

**0891 764 12**



## Antibakteriálny čistič klimatizácie QUICK FRESH ACTIVE PLUS

Na rýchle a účinné odstránenie zápachov a baktérií v priestoroch interiéru a klimatizačných systémoch vozidiel.

- Spoľahlivo odstraňuje nepríjemné zápachy, ktoré spôsobujú baktérie vo vzduchovodoch klimatizačných jednotiek a v interiéroch vozidiel.
- Ióny striebra vďaka svojmu dezinfekčnému účinku zabraňujú rozširovaniu zápachu.

**NOVINKA!**

Obsah: 100 ml

**Obj.č. 0893 764 654**

## Odstraňovač zápachov Quick Fresh Turbo



Na účinné odstraňovanie zápachov v interiéroch. Zloženie: kompozícia vonných olejov, etanol + hnací plyn. Ovocná vôňa - čerstvý a príjemný vzduch. Neobsahuje: žiadne biocídy. Jednorazová aplikácia "one shot". Balenie: 12 ks (v displej kartóna pre ďalší predaj).

**Univerzálny:** pre osobné a nákladné vozidlá, obytné prívesy, autobusy a iné prostriedky hromadnej dopravy, rôzne verejné priestory ako napr. fitnessové centrá, hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod. Vhodné aj do domácnosti a na voľný čas.

**Aplikácia v budovách:** dózu aktivujte v strede miestnosti jedným dlhým stlačením striekacej hlavy tak, aby sa vyprázdnil celý jej obsah.

**Aplikácia vo vozidle (sedan):** automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorené dvere vodiča do interiéru. Potom dvere zatvorte a počkajte 5 až 10 minút, kým bude prostriedok pôsobiť. Následne kabínu dobre vyvetrajte tak, že otvoríte dvere na strane vodiča i spolujazdca.

**Aplikácia vo vozidle (kombi a transportér):** Automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorený batožinový priestor/zadnú kapotu. Potom postupujte rovnako ako pri sedanoch.

Obsah: 40 ml

Obj.č. 0893 764 640

Pri odbere 12 ks:

3<sup>49</sup> /ks

Pri odbere 1 ks:

3<sup>99</sup> /ks



## Aplikačná pištoľ pre prostriedok na čistenie a dezinfekciu plôch

- ľahká regulácia intenzity rozprašovania.
- 100% vyhotovenie z plastu.  
na 16 aplikácií (dezinfekcií klimatizácií).

Obj.č. 0891 764 1

65<sup>00</sup> /ks



W36

Obj.č. 5997 821 537

**NOVINKY**



W60

Obj.č. 5997 821 538

**Generátor ozónu je zariadenie, ktoré vyrába ozón  
elektrolýzou kyslíka z okolitého vzduchu za vzniku  
troch molekúl kyslíka O<sub>3</sub>.**

**Ozón je jedným z najúčinnějších známych  
dezinfekčných prostriedkov.**

**Generátor ozónu je určený na prevádzku v  
uzavretých priestoroch**

- Dezinfekcia, sterilizácia, odstránenie nepríjemných pachov (zvieracie pachy, zatuchnuté pachy, cigaretový dym, zápach plesne)

**Okrem toho sa dá použiť aj na:**

- Neutralizácia nepríjemných pachov
- Zabíja planktónové baktérie vo vzduchu
- Čistenie vetrania
- Dezinfekcia vzduchu
- Zabíjanie hmyzu a jeho lariev a vajíčok

**Upozornenie:**

Nezdržiavajte sa v blízkosti zapnutého stoja.

Ozón je nebezpečný pre ľudí a zvieratá!

Model	W36	W60
Napätie zdroj	230V/50Hz	230V/50Hz
Spotreba energie	120 W	155 W
Efektívnosť koncentrácie ozón	36 g/h	60 g/h
Časové rozpätie práca	1 - 60 min	1 - 120 min
Funkcie	Dezinfekcia, sterilizácia, odstránenie nepríjemných pachov	

**Náhradný filter na model 5997 636 620**

Obj.č. 5997 821 945



### Kontrastné ochranné okuliare, žlté

Ochranné okuliare na UV detekciu únikov s prostriedkom na UV detekciu únikov v klimatizačných jednotkách (automobily a nákladné vozidlá). Identifikujú stopy farbiva v ropných a kvapalných potrubiach. Žltá šošovka. Plná plastová konštrukcia.

Obj.č.  
0764 000 103



### LED UV baterka

Na vyhľadávanie únikov z klimatizácií vozidiel (v kombinácii s aditívom na lokalizáciu netesností). Ľahšie vyhľadávanie únikov ako pri použití štandardného odrého svetla. Kryt z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. Pozlátené kontakty - žiadna korózia, vynikajúci kontakt s malým prechodovým odporom. Vrátane batérii a puzdra na opasok.

Obj.č.  
0827 807 201



### Vyhľadávač netesností Plus

Pena na rýchle a bezpečné vyhľadávanie netesných miest, mikro únikov a mikroskopických trhlín v tlakových systémoch. Môže sa použiť aj na vyhľadávanie únikov horľavých plynov. Použiteľný do teploty -15 °C. Neutrálne pH. Nekorozívny.

Obsah: 400 ml  
Obj.č. 0890 27



### Aditívum na vyhľadávanie netesností

Florescenčné aditíva na lokalizáciu netesností v klimatizáciách s chladiacim médiom R134a. Ľahké a rýchle použitie. Úspora nákladov a času. Pri servisných úkonoch nepotrebujete servisný prístroj na servis klimatizácií.

Kartuša: 7,5 ml  
Obj.č. 0892 764 010

Nádoba: 240 ml  
Obj.č. 0892 764 034



### Olej POE 100

Do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické). Vynikajúca odolnosť proti potenciálnemu zvodovému elektrickému prúdu vo vysokonapäťových systémoch klimatizačných zariadení.

Obsah 210 ml  
Obj.č. 0892 764 045



### Univerzálny olej pre kompresory PRO

So špeciálnou prísadou odsúhlasenou pre technológiu kompresorov. Miešateľný s olejom PAG a esterovým olejom. Jeden olej pre všetky oblasti použitia. Kompatibilný s nasledovnými chladiacimi médiami: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

Obsah: 1000 ml  
Obj.č. 0892 764 123



### Olej na vákuové čerpadlá

Olej na údržbu vákuových čerpadiel v zariadeniach na servis klimatizácií. Dlhšia životnosť zariadení na servis klimatizácií. Zníženie opotrebovania. Ochrana železných a farebných kovov proti korózii. Vysoká odolnosť proti oxidácii. Veľmi dobrá znášateľnosť s materiálmi. Vhodný do bežných vákuových čerpadiel - aj v oblasti vysokého vákua. Ideálny na zabudované vákuové čerpadlá v zariadeniach na servis klimatizácií.

Obsah: 250 ml

**Obj.č. 0892 764 300**



### Vyhľadávač netesností

Zisťuje netesnosti v pneumatických a plynových systémoch. Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá detekcia netesností nachádzajúcich sa pod tlakom. Prípravok je nehorľavý, takže sa môže použiť aj na detekciu netesných miest prístrojov, nádob a vedení s horľavými plynmi.

Obsah: 400 ml

**Obj.č. 0890 20**



### Chladivo R134a

Príslušenstvo na údržbu, opravy a plnenie klimatizačných zariadení motorových vozidiel s náplňou chladiva R134a.

Certifikovaná vratná fľaša, s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 12 kg

**Obj.č. 0892 764 001**



### Chladivo R1234yf

Chladivo do klimatizačných systémov vozidiel bez farby, zápachu a chuti a netoxické. Certifikovaná, stabilná, opakovane použiteľná fľaša s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 5 kg

**Obj.č. 0892 123 450**



### Olej PAG Premium OLEJ-PAG-46 PREMIUM

Prémiový PAG (polyalkylénglykol) klimatizačný kompresorový olej na mazanie klimatizačných systémov vozidiel s chladivami R1234yf a R134a. Bod vzplanutia min. 230 °C. Hustota 0,993 g/cm<sup>3</sup>/Viskozita/konzistencia Tekutý Viskozita základného oleja, kinematická 100 cSt

Obsah: 250 ml  
Obj.č. 0892 764 255



### Olej PAG Premium OLEJ-PAG-100 PREMIUM

Prémiový PAG (polyalkylénglykol) klimatizačný kompresorový olej na mazanie klimatizačných systémov vozidiel s chladivami R1234yf a R134a. Bod vzplanutia min. 230 °C. Hustota 0,993 g/cm<sup>3</sup>/Viskozita/konzistencia Tekutý Viskozita základného oleja, kinematická 100 cSt

Obsah: 250 ml  
Obj.č. 0892 764 252



### Prísada do klimatizácie na zastavenie únikov

Na preventívne použitie, na utesnenie mierne poškodených a lámavých tesniacich krúžkov v klimatizačných jednotkách R134a. TCP znižuje opotrebovanie. Dlhšia prevádzková životnosť kompresora. Zlepšuje životnosť kompresora. Znižuje hluk, ktorý vzniká v kompresore. (Trikrezylfosfát) Prísada špeciálne vyvinutá kompresory klimatizácie vozidiel na zníženie mechanického opotrebovania (trenia) v kompresore (piest a pod.) Kompatibilná s olejom PAG a esterovým olejom

Obsah: 30 ml  
Obj.č. 0892 764 500



### Plniaci adaptér

Skrutkový adaptér na plnenie všetkých kvapalín klimatizácie. Na použitie s klimatizačnými jednotkami R134a. Vhodný na použitie v tlakových alebo odsávacích systémoch.

Hmotnosť: 563 g

**Obj.č. 0764 000 124**



### Adaptér na doplnenie prísady na detekciu úniku

Na doplnenie prísady na detekciu úniku (obj. č. 0892 764 010) cez nízkotlakovú stranu.

Typ chladiva: R134a

Hmotnosť: 186 g

**Obj.č. 0764 000 114**



### Digitálny LED teplomer

S kontaktným snímačom. Umožňuje merať teploty vo vykurovacích, klimatizačných a ventilačných systémoch. Rozsah merania teploty min./max. -50 do 200 °C

Hmotnosť: 186 g

**Obj.č. 0764 000 013**



### Vytlačacia pištoľ Na prísadu na detekciu netesností klimatizačných zariadení

**Obj.č. 0891 764 010**



## DEZINFEKČIA KLIMATIZÁCIE

Würth spol. s r.o.  
Príbylinská 2  
832 55 Bratislava 3  
[www.wurth.sk](http://www.wurth.sk)

Bezplatná zákaznícka linka:  
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.  
03/2024 · akcia027

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.