



AUTOELEKTRIKA

Akciová ponuka platná
od 1.11.2023 do 31.1.2024

Spreje na kontakty



Kontakt OL

Sprejový odstraňovač oxidácie. Čistí všetky typy kontaktov. Odstraňuje oxidačné nánosy a nánosy sulfidov, živice, oleja a nečistôt. Odstraňuje neprípustné vysokonapäťové odpory.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 60



Kontakt OS

Ochranný prostriedok proti korózii nových kontaktov, vypínačov a častí elektro-mechanických hnacích sústav. Dlhodobá antikoročná ochrana.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 61



Kontakt SW

Čistí silne znečistené elektrické prístroje, dosky plošných spojov, elektronické konštrukčné elementy, relé a zástrčkové vedenia. Odstraňuje zvyšky kolofónie. Čistí silno znečistené komponenty.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 65



Kontakt SL

Izoluje drôtové a zástrčkové spojenia. Chráni pred skratmi v obvodoch vysokého i nízkeho napätia. Tesní pri vnikajúcej vlhkosti.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 70



Sprej na kontakty

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapáľovaním. Používa sa ako preventívne opatrenie na zabránenie problémom pri zapáľovaní spôsobených vlhkosťou vo vozidlách a iných nízkonapäťových zapáľovacích systémoch.

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0890 100



Ochrana batériových pólov

Vytvorený modrý, trvanlivý a teplotne odolný film chráni póly batérií, prístrojové zdierky a konektory pred koróziou, poveternostnými vplyvmi a batériovými kyselinami. Zabraňuje prechodovému odporu a poklesom napätia, a tým predlžuje životnosť akumulátora.

Obsah: 150 ml

Obj.č. 0890 104



Sprej so stlačeným vzduchom

Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest. Vždy pohodlivo pripravený na použitie, nezávislý od kompresora, napájania a rozvodu stlačeného vzduchu. Dlhá rozprašovacia trubička umožňuje presnú aplikáciu. Vysoký tlak a hustota.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 620 200



Silikónová vazelína

Vhodná na mazanie otočných kľbov, posuvných koľajníc, pántov dverí, ako aj na mazanie vypínačov, elektrických spojov a iných citlivých miest. Extrémne mazacie vlastnosti a vodoodpudivý účinok. Teplotná odolnosť: od -40 °C do +300 °C.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 223



Kvapalný bután

Vysoko kvalitný butánový plyn na dopĺňanie spájkovacích jednotiek, zapalovačov a pod. Na plnenie plynovej spájkovacej WGLG 100 nezávislej od siete, ako aj všetky ďalšie aplikácie, ktoré možno naplniť univerzálnym plynom (zapalovače atď.)

Bal./ks 6/24

Obsah: 100 ml

Obj.č. 0893 250 001



Zmrazovací sprej

Na univerzálne použitie pri opravách a montážach a na riešenie problémov. Nehorľavý! Na obvodoch nízkeho napätia podľa normy VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)), môže sa používať aj pod napätím.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0890 001 200



Spájkovacia pištoľ MJ-360

Samočinné zapalovanie (piezoelektrické). Plynulá regulácia plameňa/výkonu – optimálne prispôbenie konkrétnej pracovnej operácii. Aretácia tlačidla na nepretržitú prevádzku. Vysoká pracovná teplota (max. 1 300 °C) aj napriek kompaktnému prevedeniu. Stabilný, presný plameň v každej polohe. Ergonomická rukoväť. Vhodné pre komerčný, ľahší plyn (bután).

Obj.č. 0984 990 500

Stykové spojky zatlačacie zmršťiteľné teplom



Styková spojka zatlačacia zmršťiteľná teplom

Polopriehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická kontrola spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre konektory a izoláciu vedenia. Elektrická prieražná pevnosť: 30 kV/mm.

Prierez drôtu	Farba	Obj. č.
0,2-0,5 mm ²	priehľadná	0555 510 0
4-6 mm ²	žltá	0555 510 4



Prstencový jazýček zatlačací zmršťiteľný teplom

Polopriehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická kontrola spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre konektory a izoláciu vedenia. Vyhovujúci požiadavkám RoHS. Balenie: 50 ks. Elektrická prieražná pevnosť: 30 kV/mm.

Prierez drôtu min./max. 4-6 mm²

Farba: žltá

Obj.č. 0555 511 410



Puzdro krmpovacieho konektora zmršťované teplom

Polopriehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická kontrola spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre konektory a izoláciu vedenia. Vyhovujúci požiadavkám RoHS. Balenie: 50 ks. Elektrická prieražná pevnosť: 30 kV/mm.

Prierez drôtu	Farba	Obj. č.
0,2-0,5 mm ²	priehľadná	0555 512 100
4-6 mm ²	modrá	0555 512 200
4-6 mm ²	žltá	0555 512 400



Teplne zmršťiteľná krmpovacia styková spojka v tvare Y


Odbočné spoje z jedného na dve vedenia rovnakého prierezu vedenia. Priehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická kontrola spoja. Štíhla konštrukcia. Menšia potreba miesta. Miera zmrštenia 4 : 1. Široké spektrum aplikácie.

Prierez drôtu min./max. 1,5-2,5 mm²

Farba: modrá/žltá

Balenie: 25/50 ks

Obj.č. 0555 616 2



Spájkovacia spojka zmršťiteľná teplotom Styková spojka HIGH-END

Zmršťovacia hadička 3M s dvojitou stenou pre vyššiu mechanickú zaťažiteľnosť a priernoznú pevnosť. Jednotlivé pramene nemôžu preniknúť cez zmršťovaciu hadičku. Väčší vnútorný priemer zmršťovacej hadičky. Balenie: 50/ks.

Prierez drôtu	Farba	Obj. č.
0,35-0,75 mm ²	biela	0555 810 0
0,5-1,5 mm ²	červená	0555 810 1
1,5-2,5 mm ²	modrá	0555 810 2

Styková spojka zmršťiteľná teplotom uznaná UL

Priehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická kontrola spoja. Teplota zmrštenia min. 200 °C. Oblasť využitia: Prachotesné spoje odolné proti vlhkosti. Balenie: 25/100.

Obj. č.	Dĺžka	Ø zväzku	Farba
0555 923 0	26 mm	1,7 mm	biela
0555 923 1	42 mm	2,7 mm	červená
0555 923 2	42 mm	4,5 mm	modrá
0555 923 3	42 mm	6 mm	žltá



Teplotom zmršťujúci lisovací konektor high-end stykový konektor

Spojovacie puzdro s priezormi, zmršťovacia hadička Crystal Clear™ pre čo najlepšiu optickú kontrolu spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka teplota zmrštenia +90 °C. Nepatrne riziko poškodenia pre konektory a izoláciu vedenia.

Prierez drôtu	Farba	Obj. č.
0,5-1,5 mm ²	červená	0555 610 1
1,5-2,5 mm ²	modrá	0555 610 2
4-6 mm ²	žltá	0555 610 4



Zásuvkový kontakt, séria Solid Deutsch DT

Neizolované. . Rozmer kontaktu: 1,6 mm.
Materiál: med'. Povrch: poniklovaný

Prierez kábla min./max.: 1,3-2,1 mm²
Balenie: ks
Obj.č. 0558 203 004



Kolíkový kontakt, séria Solid Deutsch DT

Neizolované. . Priemer kolíka: 1,59 mm.
Materiál: med'. Povrch: poniklovaný

Prierez kábla min./max.: 1,3-2,1 mm²
Balenie: ks
Obj.č. 0558 203 104



Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

Tesnenia pre jednovodičové vedenia.

Prierez kábla min./max.: 0,75-1,5 mm²
Balenie: 50/ks
Obj.č. 0558 995 81



Autožiarovka dvojvláknová, pre hlavné svetlomety

H4, P43t, 12V, 60/55W		
Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 110 1	0720 710 1



Autožiarovka jednovláknová halogénová pre hlavné a prídavné svetlomety

H7, PX26d, 12V, 55W		
Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 114 1	0720 714 1



Autožiarovka jednovláknová halogénová pre hlavné a prídavné svetlomety

H7 LONGLIFE, PX26d, 12V, 55W		
Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 114 12	-



Autožiarovka jednovláknová halogénová pre hlavné a prídavné svetlomety

H7, PX26d, 24V, 70W		
Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 114 2	-



Autožiarovka jednovláknová pre vnútorné svetlá, koncové obrysové svetlá a svetlá na osvetlenie ŠPZ

R5W, BA15s, 24V, 5W		
Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 140 2	-



Autožiarovka pre obrysové, smerové svetlá a svetlá na osvetlenie prístrojovej dosky

W5W, W2.1x9.5d, 12V, 5W

Kvalita	OEM	PREMIUM
Obj.č.	0720 162 1	0720 762 1



Autožiarovka pre úžitkové vozidlá, základná

H7, PX26D, 24V, 70W

Kvalita	OEM
Obj.č.	0720 714 2



Ochrana potrubí vozidiel pred horúčavou, vlhkosťou, chemikáliami a UV-žiarením.

Oblasti využitia:

- Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, stavba strojov/výroba prístrojov, ovládacie skrine.
- V spojení so skrutkovániami a rozdeľovačmi druhu ochrany IP67 zodpovedá predpisom pre prepravy nebezpečných nákladov podľa **ADR/GGVS**.

Materiál:

- Polyamid 6, bez halogénov a kadmia, samozhášavý, odolný voči UV-žiareniu.
- Rozsah pracovných teplôt: -40°C až +120°C (krátkodobu do +150°C).
- Farba: čierna.

Chemické vlastnosti:

- Odolná proti alkoholom, tukom, minerálnym olejom, motorovým naftám a benzínu.

Menovitá šírka mm	Vonkajší Ø mm	Vnútorň Ø mm	Obj.č.	Bal./m
4,5	7,1	5,0	0771 990 04	100
8,5	11,7	8,4	0771 990 08	50
10	13,0	9,9	0771 990 10	10/50
13	15,8	12,7	0771 990 13	
17	21,2	16,6	0771 990 17	
22	25,4	21,3	0771 990 22	
32	38,4	32,5	0771 990 32	

Menovitá šírka mm	Vonkajší Ø mm	Vnútorň Ø mm	Obj.č.	Bal./m
4,5	7,1	5,0	0771 990 004	100
8,5	11,7	8,4	0771 990 008	50
10	13,0	9,9	0771 990 010	10/50
13	15,8	12,7	0771 990 013	
17	21,2	16,6	0771 990 017	
22	25,4	21,3	0771 990 022	

Spájkovacie náradie



Spájkovacia pištoľ Turbojet

Piezeoelektrické zapalovanie plameňa. Nastaviteľný prívod plynu. Aretácia ovládacích tlačidiel pre režim trvalej prevádzky. Teplota plameňa: 500 - 1950°C. Sada obsahuje: cyklónový horák (mäkké a tvrdé spájkovanie), 2 plynové fľaše, stojan, systémový kufrik ORSY a návod na obsluhu.

Obj.č. 5964 098 490

Označenie	Obj.č.	Počet
Rukoväť Turbojet	0707 984 201	1
Náhradná patróna pre spájkovacia pištoľ Turbojet	0984 900 12	2
Cyklónový horák pre spájkovacia pištoľ Turbojet	0984 900 4	1
Systémový kufrik 8.4.2	5581 011 000	1



Samozažihacia plynová spájkovačka WGLG 100

Praktická a multifunkčná - funguje ako spájkovačka i ako horúco-vzdušná pištoľ. Na spracovanie voskov, spájkovanie, zmršťovanie, zváranie, pocínovanie, atď.

Obj.č. 0984 990 100

Technické parametre:

Výkon: 30 - 100 W • Teplota so spájkovacou špičkou/rezacím nožom/horúcovzdušnou dýzou: 250 ~ 500°C • Teplota bez násady (horák): 1300°C • Kapacita objemu butánu: 20 ml • Čas použiteľnosti (pri strednom nastavení): cca. 120 min

Spájkovacia špička, kužeľovitého tvaru, 1,6 mm
Obj.č. 0984 990 110



* Jednotlivé súčasti možno kúpiť aj samostatne



Káblová viazacia páska s plastovou poistkou

Na používanie vo vonkajšom prostredí - odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. S plastovým jazyčkovým uzáverom. Tepelná odolnosť -40°C až +85°C. Farba čierna.

Rozmer	Obj. č.
3,6 x 240 mm	0502 131
3,6 X 280 mm	0502 135 1
4,8 x 280 mm	0502 151
4,8 x 360 mm	0502 161
7,8 x 360 mm	0502 181



Uvolňovací nástroj


Na spojovacie prvky a puzdrá so zaistovacím jazýčkom. Originálne nástroje na demontáž Zebra sú vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami konektorov a vyrábajú sa v najvyššej možnej kvalite.

Pre MQS/mikročasovač I
a teleso ABS

Obj.č. 0713 558 201

Pre ploché zásuvné kontakty
s jednou západkou 1,6 mm

Obj.č. 0713 558 240



Uvolňovací nástroj pre Micro-Timer II a III 1,6 mm

Pre konektory s dvomi symetricky usporiadanými zaistovacími jazýčkami
Kvalita OEM. Vyrobené v Nemecku.

Obj.č. 0713 558 311



Autokábel FLRY

DIN/ISO 6722. Vonkajšie opláštenie z PVC.
Menovité napätie: $U_{\sim} = 50 \text{ V}$, $U_{-} = 60 \text{ V}$.
Teplotná odolnosť: trieda A, -40°C do $+85^{\circ}\text{C}$. Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

Farba čierna,
prierez drôtu, $0,5 \text{ mm}^2$

Obj.č. 0770 050

Farba červená
prierez drôtu, $0,5 \text{ mm}^2$

Obj.č. 0770 050 1



Sada nástrojov svoriek pre zasúvateľné kontakty, 19-dielna

Na uvoľnenie svoriek z automobilových zástriek a konektorov, káblových zástrčkových a zásuvkových spojov, aj keď sú ťažko prístupné. Profesionálna a bezpečná práca. Šikovný a ergonomický dizajn modrých eloxovaných hliníkových rúkovieť. Ľahko ovládateľné nástroje. Vhodné pre: Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel/Vauxhall, Renault, Seat, VW

**Obj.č.
5997 545 834**



Vodotesné teleso konektora

Oblasť použitia: Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.
Doklad o výkone (Pub). Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67.

Počet kontaktov	Obj. č.	ks
2 ks	0555 102 2	1
3 ks	0555 103 2	1

Svietidlá



Akumulátorová lampa pod kapotu motora

Vhodná pre kapoty so šírkou 110 – 190 cm. 32 diód LED, 10 W. Dve rôzne úrovne svetla. Ukazovateľ stavu nabitia batérie. Súčasťou balenia je napájací zdroj s USB/mini USB káblom. Krátky čas nabíjania, dlhý čas svietenia. Najnovšia technológia lítium-iónových batérií.

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 500/1 000 lm
- Doba svietenia min./max.: 3/6 h
- Druh krytia IP: 65
- Výkon: 10 W
- Kapacita akumulátora/batérie: 4400 mAh
- Úroveň odolnosť proti nárazom: IK 07

Obj. č. 0827 940 750

Bal./ks 1



LED svietidlo na krk

Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel.

- Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom uhle
- Noste zavesené na krku na používanie bez rúk
- Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel

Technické parametre

Svetelný tok: 200 lm

Min./max. svetelný tok: 100 / 200 lm

Druh krytia: IP IPX4

Označenie batérie: 1,5V LR6 AA

Počet batérií: 0 KS

Materiál: Akrylnitril-butadién-styrén/polyamid



Čelové svietidlo LED ERGOPOWER SENSOR

Kompaktné svietidlo s funkciou senzora.

Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné zapínanie/vypínanie. 2 programy svietenia – polovičný výkon, plný výkon. Sklopné telo svietidla do 40°. Indikátor vybitia. Obsah balenia: kábel USB-A/USB-micro

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 100/200 lm
- Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h
- Doba nabíjania: 2,5 h
- Druh krytia IP: 65
- Špecifikácia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Nabíjanie: Micro USB
- Vstupné napätie: 5 V, 1 A



Obj.č. 0827 809 637



Elektrická izolačná páska

Bezpečná izolácia a označovanie pri elektroinštalačných prácach. Na izolovanie, označovanie elektrických káblov, zabezpečovanie káblových zväzkov atď.

Rozmer: 10 m x 15 mm

Obj.č. 0985 101



Systémový kufrík 4.4.2

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom. Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky. S viacerými funkčnými prvkami. Integrované elastomérové tesnenie chráni obsah pred dažďom. Jednoduché otváranie a zatváranie pomocou uzáverov so zapustenými rukoväťami. Sekcia na etiketu pre lepiace alebo vkladané etikety. Veľmi pohodlné.

Obj.č.
5581 021 000



AUTOELEKTRIKA

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
11/2023 · akcia_123

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.